

DESCRIPCIÓN.

SCALE-X® es un desincrustante en base acuosa, que poseen inhibidores de corrosión evitando así la corrosión en las tuberías o piezas tratadas, su poder detergente permite retirar además, otro tipo de suciedad como grasas y aceites.

SCALE-X® está elaborado para disolver depósitos calcáreos y otras incrustaciones que se forman en calderas, torres de enfriamiento, condensadores y generadores de vapor, no requiere neutralizador es útil en caso de incrustación ligera.

SCALE-X® es un desincrustante de uso seguro y fácil de aplicar con una rápida acción elimina los residuos existentes, no es tóxico ni peligroso

APARENCIA Y OLOR.

Líquido transparente ligeramente amarillento

Olor característico

USOS

SCALE-X® es particularmente eficaz en proporción de 1 a 10 de agua, se usa para eliminar incrustaciones provenientes de soluciones salinas tales como cloruros, fosfatos, ferrosas, entre otras

SCALE-X® se aplica a las partes afectadas por un periodo razonable de tiempo dependiendo de la magnitud de óxido o de la incrustación y posteriormente enjuague con agua.

MODO DE EMPLEO

SCALE-X® debe aplicarse directamente sobre la superficie en donde se requiera realizar eliminar la incrustación presente

ESTATUS REGULATORIO.

SCALE-X® no contiene componentes peligrosos, es 100% biodegradable, no contiene componentes considerados carcinógenos.

PRESENTACIÓN .

5 galones	18.9 Kg
55 galones	208.0 Kg

GUÍA DE SEGURIDAD

INHALACIÓN

Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración. Llamar a un médico.

INGESTIÓN

No inducir el vómito. Llamar a un médico. Puede ser nocivo en caso de ingestión.

CONTACTO CON LA PIEL

Enjuagarse la piel con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Puede producir irritación moderada de la piel.

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavar inmediatamente con un chorro suave pero abundante de agua por lo menos durante 15 minutos, separando los párpados con los dedos. No permitir que la víctima cierre los ojos. Quitar en su caso los lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Riesgo de lesiones oculares.

RESPONSABLE: Biosistal S.A.

FECHA: 22/10/2009

REVISIÓN: 01

Nota: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos; sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por Biosistal S.A.